

ESTACIONARIAS / Serie UP-TFS & RS

STATIONARY / UP-TFS & RS Series

STATIONNAIRES / Série UP-TFS & RS

Ciclo profundo AGM**Características principales**

- Tecnología AGM.
- Diseño de vida extremadamente alto en uso cíclico.
- Clasificación EUROBAT: 12 + Larga Vida.
- Baterías VRLA, sin mantenimiento, 99% eficiencia en la recombinación interna de gases.
- Fácil instalación y comprobación.
- Carcasa de ABS V0, retardante de llama.
- Batería 100% reciclable.

Aplicaciones

- energía fotovoltaica
- caravanas
- luminarias de carretera
- barcos
- carretillas elevadoras
- plataformas elevadoras
- vehículos eléctricos
- barredoras
- fregadoras
- apiladores
- etc.

Deep cycle AGM**Main features**

- AGM technology.
- Extremely high cyclic life.
- EUROBAT classification; 12+ years design life, Long Life.
- VRLA batteries, maintenance free, internal gas recombination efficiency 99%.
- Easy installation and commissioning.
- ABS V0 (flame retardant) container and lid.
- Battery 100% recyclable.

Main uses

- solar energy systems
- mobile homes
- street solar lighting
- vessels
- fork lifts
- lifting platforms
- electrical vehicles
- sweepers
- scrubbing machines
- electric stackers
- etc.

Cycle profond AGM**Caractéristiques principales**

- Technologie AGM.
- Durée de vie cyclique extrêmement élevée.
- Classification EUROBAT; Conception de vie de 12 + ans, Longue vie.
- Piles VRLA, sans entretien, efficacité interne de recombinaison de gaz 99%.
- Installation et mise en service faciles.
- ABS V0 (retardateur de flamme) et couvercle.
- Batterie 100% recyclable.

Applications

- systèmes d'énergie solaire
- maisons mobiles
- éclairage solaire de rue
- navires
- chariots élévateurs
- plateformes élévatrices
- véhicules électriques
- balayeuses
- machines à fouetter
- empileuses électriques
- etc.

Especificaciones / Specifications / Spécifications



Model	Nominal Voltage (V)	Rated Capacity (Ah) 100 h	Dimension								Weight (kg)	IR mΩ	Terminal type
			Length		Width		Height		Total Height				
			mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches			
UP-TFS250	12	250	555.00	21.80	125.00	4.90	320.00	12.60	320.00	12.60	59.80	3.95	1+1 FA
UP-RS250-6	6	255	386.00	15.20	168.00	6.60	232.00	9.10	232.00	9.10	35.00	1.40	1+1 TA
UP-RS388-4	4	388	386.00	15.20	168.00	6.60	232.00	9.10	232.00	9.10	36.00	0.81	1+1 TA
UP-RS500-2	2	500	386.00	15.20	168.00	6.60	232.00	9.10	232.00	9.10	28.50	0.39	2+2 FA
UP-RS625-2	2	625	386.00	15.20	168.00	6.60	232.00	9.10	232.00	9.10	32.00	0.35	2+2 FA
UP-RS775-2	2	775	386.00	15.20	168.00	6.60	232.00	9.10	232.00	9.10	36.00	0.31	2+2 FA

Las medidas y especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso, para más información póngase en contacto con MASTER BATTERY.

Technical specifications may be change without any notice, for more information contact MASTER BATTERY.

Les mesures et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis, pour plus d'informations veuillez contacter MASTER BATTERY.